Mozout

Gerado a 15/11/2026 02:04

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Onde cada aplicação guarda os dados de ligação à base de dados

phpMyAdmin e gestão

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1706	v2026.10.28	Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/1706

Onde cada aplicação guarda os dados de ligação à base de dados

phpMyAdmin e gestão · Criado em **27 de setembro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 4 min de leitura



Todo o site que guarda alguma coisa tem, algures nos seus ficheiros, quatro linhas com o nome da base, o utilizador, a senha e o servidor. É o único sítio onde essas coisas estão escritas, e por isso é o ficheiro que se abre quando o site deixa de ligar, quando se muda de servidor ou quando se troca uma senha.

O problema é que cada programa o esconde num sítio diferente. Esta é a lista, para não andar à procura.

A lista, por programa

Programa	Ficheiro, e o que lá está
WordPress	`wp-config.php`, na raiz do site. Procure `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` e `DB_HOST`. Logo abaixo está o `$table_prefix`, que também tem de bater certo com a base.
Joomla	`configuration.php`, na raiz. As linhas são `$db`, `$user`, `$password`, `$host` e `$dbprefix`.
Drupal	`sites/default/settings.php`. Vem tudo dentro de um bloco `$databases`. A pasta costuma estar só de leitura: tem de a desproteger para gravar, e voltar a proteger depois.
Laravel e projectos feitos à medida	`.env`, na raiz do projecto, com `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME` e `DB_PASSWORD`. É um ficheiro escondido: o gestor de ficheiros só o mostra se lhe pedir.
Magento	`app/etc/env.php`, na secção `db`.
PrestaShop	`app/config/parameters.php` nas versões recentes, ou `config/settings.inc.php` nas antigas.
OpenCart	**DOIS ficheiros**: `config.php` na raiz e `admin/config.php`. Mudar só um deixa metade do site a funcionar e a outra metade em branco, e faz perder uma tarde a quem não sabe.

Programa	Ficheiro, e o que lá está
Moodle	`config.php`, na raiz, no bloco `$CFG->dbname`.
WHMCS	`configuration.php`. Neste, a senha pode estar cifrada: não a reescreva em claro sem perceber o que está a fazer.
phpBB	`config.php`, na raiz.

Não sabe qual dos programas é?
No gestor de ficheiros do cPanel, entre na pasta do site e ordene por nome. Se vê `wp-admin` é WordPress; se vê `administrator` é Joomla; se vê `artisan` é Laravel. O nome da pasta diz mais do que qualquer palpite.

Como se abre e se muda, sem partir nada

1. **Faça uma cópia do ficheiro antes de lhe tocar.** No gestor de ficheiros, clique com o botão direito e escolha *Copy*. Leva cinco segundos e já salvou muita gente.
2. **Edite no próprio painel**, com o *Edit* do gestor de ficheiros do cPanel, ou por FTP com o *View/Edit* do FileZilla. Veja **contas FTP e ligar com o FileZilla**.
3. **Mude só o que está entre as aspas.** Não apague as aspas, nem o ponto e vírgula do fim da linha. Um ponto e vírgula a menos deixa o site em branco e não diz porquê.
4. **Grave e abra o site logo a seguir.** Se ficou em branco, volte a pôr a cópia. É para isso que ela serve.

Cuidado com o editor do seu computador.
Um editor de texto que grave o ficheiro noutra codificação, ou que acrescente uma marca invisível no princípio, faz o site devolver uma página em branco ou um aviso de *headers already sent*. Edite no painel, ou use um editor de código a sério com codificação UTF-8 sem BOM.

O que este ficheiro é, do ponto de vista da segurança

É a chave da sua base de dados escrita em texto simples. Quem o ler, lê tudo o que o site guarda. Três hábitos que valem a pena:

1. **Nunca deixe cópias com outro nome na pasta pública.** Um `wp-config.php.bak` ou um `config.old.php` deixa de ser interpretado pelo PHP e passa a ser servido como texto a quem adivinhar o nome. Se precisa de guardar uma cópia, guarde-a fora da pasta do site ou no seu computador.

2. **Nunca o ponha num repositório de código.** É a fuga mais comum que existe, e é permanente: apagar depois não apaga o histórico.

3. **Se desconfia que foi visto, mude a senha.** No cPanel, em **MySQL Databases**, defina uma nova para aquele utilizador, e escreva-a no ficheiro no mesmo minuto. Entre uma coisa e a outra o site fica em baixo, por isso faça-o de seguida.

Se o site parou depois de mexer aqui, a lista de causas está em **quando o site não consegue ligar à base de dados**. E se o que quer é criar a base e o utilizador de raiz, o caminho é **criar bases de dados e usar o phpMyAdmin**.

PRECISA DE AJUDA?

Não encontra o ficheiro, ou tem medo de lhe tocar? Diga-nos o endereço do site e nós dizemos-lhe onde está.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Planos de hospedagem e o que cada um inclui** →
- **Gerador de senhas** →

Mozout

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1706 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 02:04