Mozout

Gerado a 15/11/2026 02:05

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

Frameworks, Composer e Git

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2460	v2026.10.10	Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2460

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

Frameworks, Composer e Git · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Em **Cron Jobs**, no cPanel, o comando é o caminho completo do PHP, um espaço, e o caminho completo do script: `/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUACONTA/scripts/tarefa.php`. Duas coisas dão cabo da maioria das tarefas que "não correm": **caminhos relativos** e **o PHP errado**. Para o que é o cron em si, veja **tarefas agendadas**.

Montar a tarefa

1. **Guarde o script fora da pasta pública**, por exemplo numa pasta `scripts` ao lado de `public_html`. Um script de tarefas dentro do site pode ser chamado por qualquer pessoa pelo navegador.

2. **Escolha o PHP.** O caminho tem a forma `/opt/alt/php82/usr/bin/php`, trocando 82 pela versão do projecto (sem o ponto). Não escreva só `php`: o cron pode usar outra versão que não a da sua pasta.

3. No cPanel, secção **Advanced**, abra **Cron Jobs**. Escolha a frequência e cole o comando completo.

4. **Guarde o resultado num ficheiro.** Acrescente no fim `>> /home/SUACONTA/scripts/tarefa.log 2>&1`. Sem isto, o cPanel envia a saída por e-mail ou perde-a.

5. Espere pela primeira execução e **abra o ficheiro de registo**. Se estiver vazio e o script devia escrever algo, a tarefa não correu.

Uma linha completa fica assim:

```
/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUACONTA/scripts/tarefa.php >> /home/SUACONTA/scripts/tarefa.log 2>&1
```

O que muda entre o navegador e o cron

No navegador	No cron
Há um pedido web: `$_SERVER`, `$_GET` e os cabeçalhos existem.	Não há pedido nenhum. Essas variáveis vêm vazias ou nem existem.
A pasta de trabalho é a do script.	A pasta de trabalho é outra. Use `__DIR__` nos caminhos de `require` e de ficheiros.
Há um tempo máximo por pedido.	Na linha de comandos o limite de tempo costuma ser maior, mas a memória e os limites da conta continuam a valer.
A configuração é a da pasta.	A configuração é a do PHP de linha de comandos dessa versão. Um valor posto só no `.user.ini` da pasta do site pode não valer aqui.

A hora é a do servidor
, fuso Africa/Maputo (UTC+02:00). Uma tarefa “às 8” corre às 8 nessa hora, que pode não ser a sua. Um `%` dentro do comando tem de se escrever `\%` ou o cron corta a linha: ponha a lógica com datas dentro do script.

Não faça uma tarefa por minuto “só para ver”.
Cada execução gasta processos e memória da conta (veja **os limites**). Escolha a frequência que o trabalho pede e meça o tempo que o script leva.

Teste primeiro à mão.
No **Terminal** corra a mesma linha, sem o cron. Se der erro aí, dá erro no cron. Se o script chamar o WordPress, veja **trocar o WP-Cron por uma tarefa a sério**.

PRECISA DE AJUDA?

A tarefa foi criada, o ficheiro de registo diz um erro e não percebe qual? Envie-nos a linha do cron e o texto do registo.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

Tarefas agendadas: para que servem e como criar uma →

- Trocar o WP-Cron por uma tarefa agendada a sério
- O Terminal do cPanel
- Cópias automáticas da sua aplicação: cron e mysqldump

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2460 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:05