Gerado a 15/11/2026 02:06

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança

Agentes e IA num VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2940	v2026.10.28	Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2940

Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança

Agentes e IA num VPS · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Uma **chave de API** é uma senha longa que identifica a sua conta junto de um fornecedor de modelos de IA. Quem a tem usa a sua conta e **gasta o seu dinheiro**. Obtém-se numa conta de programador do fornecedor e guarda-se **no servidor, fora do código e fora de qualquer pasta publicada**. Esta é a parte que as pessoas falham.

Como obter uma

1. **Escolha o fornecedor.** Os mais conhecidos são a OpenAI, a Anthropic e a Google, e há outros. Cada um tem a sua plataforma para programadores, distinta da aplicação de conversa que se usa no telemóvel.

2. **Crie a conta de programador** e associe um meio de pagamento, se o fornecedor o exigir. As APIs cobram por uso, à parte de qualquer subscrição da aplicação de conversa.

3. **Defina o limite de gasto** ou os alertas de consumo antes de criar a chave. A maioria dos fornecedores oferece esta opção no painel.

4. **Crie a chave** na secção das chaves de API, dê-lhe um nome que diga para que serve e, se houver permissões, escolha as mínimas.

5. **Copie-a logo.** Muitos fornecedores mostram-na uma única vez. Se a perder, não a recupera: cria outra e revoga a antiga.

Onde fica cada opção muda de fornecedor para fornecedor e com o tempo. Siga a documentação do fornecedor, e não um ecrã que viu num vídeo. O preço está sempre na página de preços dele.

Onde a guardar, e onde nunca

Sítio	Serve?	Porquê
Variável de ambiente no servidor	Sim	Fica fora do código. Veja **variáveis de ambiente e segredos**.
Ficheiro de configuração fora da pasta pública, com permissões só para si	Sim	Não é servido a ninguém e não vai para o repositório.
Um cofre de senhas	Sim, como cópia	Se perder o servidor, não perde o acesso à chave.
Dentro do código do site, ou em JavaScript que o visitante descarrega	Nunca	Qualquer visitante a vê, e passa a gastar à sua conta.
Num repositório público (GitHub, etc.)	Nunca	Há programas que varrem repositórios à procura de chaves, e fazem-no depressa.
Numa conversa, e-mail ou mensagem	Nunca	Fica guardada em sítios que não controla.

Se a chave vazou
(apareceu num repositório, num ecrã partilhado, num e-mail), revogue-a **agora**, no painel do fornecedor, e crie outra. Depois veja o consumo para saber se alguém já a usou. Apagar a mensagem não chega: a chave já pode ter sido copiada.

1. **Uma chave por projecto ou agente.** Revoga-se uma sem parar as outras.
2. **Mude-as de vez em quando** e sempre que alguém que as conhecia saia do projecto.
3. **Mantenha o limite de gasto o mais baixo** que o projecto permita e suba-o só quando precisar.

Num site WordPress, se um plugin pedir a chave, ela fica na base de dados do site. Isso é aceitável, mas só se o site estiver actualizado e protegido. Veja **WordPress com ajuda de IA**.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa de ajuda a perceber onde guardar uma chave no seu VPS? Diga-nos como o tem montado.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Tokens explicados: como se contam as APIs de IA**
- **Variáveis de ambiente e segredos da sua aplicação**
- **Quanto custa o OpenClaw: as chaves de API**

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2940 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 02:06