Mozout

Gerado a 15/11/2026 02:07

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

WebSockets e Socket.IO: o que esperar no cPanel e num VPS

Node.js e JavaScript

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3402	v2026.10.18	Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3402

WebSockets e Socket.IO: o que esperar no cPanel e num VPS

Node.js e JavaScript Criado em **10 de outubro de 2026** Atualizado em **18 de outubro de 2026** 4 min de leitura



Um chat, um painel que se actualiza sozinho, notificações em directo: tudo isso pede uma ligação que fica **aberta** entre o navegador e o servidor, em vez do pedido e resposta de sempre. Essa ligação chama-se WebSocket. **A resposta curta:** numa hospedagem partilhada, não conte com ela. As ligações abertas ocupam recursos da conta durante todo o tempo em que alguém está no site, e a conta tem limites de processos. Num **VPS** funciona bem, com o proxy bem configurado.

O que muda de uma ligação normal

Um pedido HTTP normal dura milissegundos e liberta o servidor. Um WebSocket dura minutos ou horas: cada visitante ligado é uma ligação a ocupar memória e um «lugar» no processo. Dez visitantes são dez ligações abertas ao mesmo tempo, mesmo que ninguém escreva nada. Daí a diferença entre onde cabe e onde não cabe.

	No cPanel (partilhada)	Num VPS
Ligações abertas	Ocupam recursos limitados da conta; um servidor de websockets residente choca com o limite de processos.	Só as limita a memória e o processador do VPS.
Quem garante o proxy	O Passenger. Não temos como prometer que as ligações longas passem de forma estável.	Você, com o nginx: tem de passar os cabeçalhos de *upgrade*.
Socket.IO	Pode arrancar por *polling* (pedidos repetidos) quando o WebSocket não passa. Funciona, mas é um pedido atrás do outro.	Usa o WebSocket a sério.
Recomendação	Teste com poucos utilizadores; para tempo real a sério, mude.	O sítio certo.

Num VPS com nginx, passo a passo

1. **Ponha a aplicação a ouvir só no próprio servidor** (`127.0.0.1`) e a correr sempre, com o PM2 ou o systemd: **manter a aplicação a correr com o PM2**.

2. **No bloco do nginx**, acrescente as linhas que deixam passar a mudança de HTTP para WebSocket:

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

   O `proxy_read_timeout` importa: por omissão o nginx fecha uma ligação que fique 60 segundos sem dados, e os websockets inactivos caem. O valor acima é um exemplo.

3. **No navegador, use** `wss://` (e não `ws://`) quando o site é HTTPS, no mesmo domínio. Um site em HTTPS que abra `ws://` é bloqueado pelo navegador.

4. **Recarregue o nginx** depois de validar a configuração: `sudo nginx -t` e `sudo systemctl reload nginx`.

5. **Confirme no navegador:** nas ferramentas de programador, separador «Rede», filtre por «WS». Uma ligação com o estado «101» é um WebSocket a funcionar.

Se o Socket.IO «funciona» mas é lento

, pode estar a cair para *polling* sem que ninguém repare: o separador «Rede» mostra pedidos repetidos em vez de uma ligação `101`. É sinal de que o WebSocket não está a passar, quase sempre por falta das linhas de *upgrade* no proxy.

Várias instâncias da aplicação?

Com mais de um processo atrás do proxy, os clientes do Socket.IO precisam de ficar sempre no mesmo processo ou de um adaptador partilhado: a documentação do projecto explica. Comece com um processo. Num VPS não gerido, a manutenção é sua: **até onde vai o nosso suporte**.

RECOMENDADO

Precisa de ligações em tempo real? Um VPS dá-lhe o controlo do proxy e dos processos.

Ver os servidores VPS →

Onde ver na sua conta

Abra o **Uso de recursos** (Resource Usage) no cPanel: mostra os processos, a memória e o CPU da sua conta contra os limites, e marca quando um limite foi atingido. Quando o limite de processos é atingido, os novos pedidos são recusados e os visitantes podem ver o erro 508; quando a memória se esgota, as coisas falham. Um servidor de websockets residente mantém um processo e a sua memória ocupados enquanto houver alguém ligado, por isso chega depressa a esse tecto. Para ligações em tempo real o caminho é um VPS, que lhe dá acesso total por SSH e o controlo do nginx, ou um servidor Cloud. O VPS1 (1 vCPU, 2 GB de RAM, 40 GB NVMe) ou o Cloud1 (1 vCPU, 2 GB, 25 GB) é um bom ponto de partida, e pode subir até ao VPS6 ou ao Cloud6 (32 vCPU, 64 GB) à medida que as ligações crescem.

VEJA TAMBÉM

- **Nginx como proxy inverso à frente de um contentor** →
- **Manter uma aplicação Node.js a correr num VPS com o PM2** →
- **Portas e firewall num VPS: porque a aplicação não é alcançável** →

Mozout

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3402 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 02:07