

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O «php -v» em SSH mostra outra versão que não a do site: como correr o PHP que escolheu

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-AO-KB-4458

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4458>

O «php -v» em SSH mostra outra versão que não a do site: como correr o PHP que escolheu

📁 PHP e Programação

📅 Criado em 10 de outubro de 2026

🔄 Atualizado em 18 de outubro de 2026

🕒 3 min de leitura



O comando `php` que escreve no Terminal ou em SSH **não é obrigado a ser a versão que escolheu para o site**. O site usa o que definiu em `Select PHP Version` para aquela pasta; a linha de comandos usa o primeiro `php` que encontra no caminho do sistema. Por isso o site pode estar no 8.2 e o `php -v` dizer outra coisa. A solução é chamar o PHP pelo **caminho completo**, ou criar um atalho.

➞ Descobrir qual é qual

1 Abra o Terminal do cPanel ou uma sessão SSH. Todos os planos de hospedagem partilhada têm os dois. **O Terminal do cPanel.**

2 Veja o PHP por omissão:

```
php -v
which php
```

O primeiro mostra a versão, o segundo de onde vem.

3 Veja as versões instaladas:

```
ls -ld /opt/alt/php*
```

Cada pasta é uma versão: `php82` é o PHP 8.2, `php74` o 7.4. Se a pasta não aparecer, essa versão não está disponível para si.

4 Chame a versão que quer pelo caminho completo:

```
/opt/alt/php82/usr/bin/php -v
```

Troque 82 pela versão do seu site, sem ponto.

5 Use esse caminho no que correr:

```
/opt/alt/php82/usr/bin/php artisan migrate
/opt/alt/php82/usr/bin/php ~/composer.phar install
```

Assim o comando e o site falam a mesma língua.

? Um atalho para não escrever o caminho sempre

Se trabalha muito na linha de comandos, acrescente uma linha ao ficheiro `~/.bashrc` da conta:

```
alias php='/opt/alt/php82/usr/bin/php'
```

Feche e volte a abrir a sessão, e o `php -v` passa a mostrar a versão escolhida. O atalho só vale para quem escreve no Terminal: **não vale no cron**, onde se escreve sempre o caminho completo (**correr um script PHP num cron**).

? Coisas úteis da linha de comandos

Comando	Para quê
<code>php -m</code>	Lista as extensões carregadas nessa versão. Confirma se a que ligou em Select PHP Version está mesmo lá.
<code>php -ini</code>	Mostra que ficheiros de configuração o PHP leu. Útil quando um valor não se aplica.
<code>php -l ficheiro.php</code>	Verifica a sintaxe de um ficheiro sem o executar.
<code>php -d memory_limit=512M script.php</code>	Corre um script com um valor mudado só nessa execução. Os limites da conta continuam a valer.
<code>php -r 'echo PHP_VERSION;'</code>	Escreve a versão que está a correr, para ter a certeza do que o script usa.

**A configuração da linha de comandos pode não ser a do site.**

Um valor posto só no `.user.ini` da pasta do site vale para os pedidos web e pode não valer aqui. Se o script falha na linha de comandos e não no navegador (ou ao contrário), confirme o valor com `php -i` nessa mesma versão. Veja **ver e ajustar a configuração do PHP**.

**Um erro de versão no Composer ou no artisan quase sempre é isto.**

Quando uma ferramenta se queixa de que o PHP é antigo e o site já está numa versão nova, o comando correu com o PHP errado. Repita-o com o caminho completo.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

A versão da linha de comandos continua a não bater certo? Diga-nos a conta, a pasta e o que o php -v mostra.

[📧 Abrir um pedido de suporte →](#)**🔗 VEJA TAMBÉM**[Ver e ajustar a configuração do PHP](#)[Correr um script PHP num cron](#)[O Composer em hospedagem partilhada](#)[O Terminal do cPanel](#)**mozout****MozOut Angola**

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-4458 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:19

Versão online deste
documento