Gerado a 21/10/2026 13:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar um usuário de banco de dados e dar-lhe os privilégios certos

Bancos de Dados


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-2340	v2026.10.10	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2340

Criar um usuário de banco de dados e dar-lhe os privilégios certos

Bancos de Dados Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Um banco de dados sem usuário não serve a ninguém, e um usuário com privilégios a mais é uma porta aberta. No cPanel faz-se em **MySQL Databases**: cria a base, cria o usuário, **liga os dois** e escolhe o que esse usuário pode fazer. Demora três minutos.

O cPanel acrescenta ao nome da base e do usuário o **prefixo da conta**, seguido de um sublinhado. Se a conta se chama `abc` e escreve `loja`, o nome verdadeiro é `abc_loja`. É esse nome completo que vai para a aplicação.

Passo a passo

1. No cPanel, abra **MySQL Databases**. Em **Create New Database** escreva um nome e clique em criar.
2. Mais abaixo, em **MySQL Users**, escolha um nome e uma senha forte. O **gerador de senhas** faz uma boa. Guarde-a já, porque não a voltará a ver.
3. Em **Add User To Database**, escolha o usuário e a base e clique em **Add**.
4. Aparece a lista de privilégios. Para uma aplicação (WordPress, loja, aplicação sua) marque **ALL PRIVILEGES** *nesta base*. Para uma consulta de relatórios, marque só **SELECT**.
5. Na aplicação, use três valores: o nome completo da base, o nome completo do usuário e a senha. O servidor é `localhost`.

Que privilégios dar

Privilégio	O que permite	Quando dar
SELECT	Ler dados.	Sempre. Sozinho, serve para relatórios e painéis só de leitura.
INSERT, UPDATE, DELETE	Gravar, alterar e apagar linhas.	A qualquer aplicação que escreva dados.
CREATE, ALTER, DROP, INDEX	Mudar a estrutura das tabelas.	Instalar e atualizar aplicações. Um usuário só de leitura não precisa.
ALL PRIVILEGES	Tudo o que o cPanel permite, **só nesta base**.	O normal para a aplicação que é dona da base.

O que dá errado:
Muda a senha do usuário no cPanel e esquece-se de a mudar no arquivo de configuração da aplicação. O site passa a mostrar *Error establishing a database connection*. Veja **as causas, por ordem**. Outra armadilha: apagar o usuário **não** apaga a base, e apagar a base **não** apaga o usuário.

Mais de um usuário na mesma base

Pode ligar **vários usuários** à mesma base, cada um com os seus privilégios. Por exemplo: um usuário para o site, com todos os privilégios; outro só com **SELECT**, para quem consulta números; e outro só com **SELECT** e **LOCK TABLES**, para a cópia automática. Se uma senha for divulgada, muda só essa. Em **MySQL Databases**, a seção **Current Databases** mostra os usuários ligados a cada base e deixa remover a ligação sem apagar o usuário.

Um usuário por aplicação.
Se uma aplicação for comprometida, só perde a base dela. E não use a senha do cPanel para o banco de dados: são coisas diferentes e devem ter senhas diferentes. Veja **onde cada aplicação guarda os dados de conexão**.

PRECISA DE AJUDA?

Criou o usuário e a aplicação continua sem entrar? Diga-nos o nome da base e a mensagem de erro e vamos ver.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Criar bancos de dados e usar o phpMyAdmin
- Erro de conexão ao banco de dados: as causas por ordem
- Gerador de senhas

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-BR-KB-2340 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 13:26

Versão online deste documento