Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O n8n com HTTPS no seu próprio domínio

Instalar e manter o n8n

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-2820	v2026.10.10	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2820

O n8n com HTTPS no seu próprio domínio

Instalar e manter o n8n Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Para usar o n8n de verdade precisa de um endereço como **n8n.yourcompany.com**, com cadeado. São quatro peças: um registro DNS que aponta para o VPS, um proxy que fala HTTPS, um certificado, e a variável `WEBHOOK_URL` a dizer ao n8n qual é o seu endereço público. Sem a última, o n8n mostra webhooks com `localhost` e nenhum serviço externo os alcança.

Passo a passo

1. **Crie o registro DNS.** Um registro A para `n8n` (um subdomínio) com o endereço IP do VPS. Veja **como configurar o DNS de um domínio** e, para saber o IP, **onde encontrar o IP do VPS**. Espere a propagação.

2. **Instale um proxy reverso** no VPS (o Nginx é o mais documentado) e faça-o encaminhar o domínio para `127.0.0.1:5678`. O guia completo está em **Nginx como proxy reverso à frente de um contêiner**.

3. **Deixe passar as ligações em tempo real.** O editor do n8n usa-as. No Nginx isso significa `proxy_http_version 1.1` e passar os cabeçalhos `Upgrade` e `Connection`. Sem isto o editor abre mas diz que perdeu o link.

4. **Obtenha o certificado.** O Let's Encrypt, através do Certbot, é o caminho habitual. Veja **HTTPS para um contêiner: certificado e domínio**.

5. **Diga ao n8n o endereço.** No arquivo compose ponha `WEBHOOK_URL` com o endereço completo, `https://n8n.yourcompany.com/`, com a barra final. Consulte na documentação oficial se a sua versão pede também as variáveis do anfitrião e do protocolo. Depois execute `docker compose up -d` para recriar o contêiner.

6. **Teste.** Abra o endereço no navegador, crie um fluxo com um nó Webhook e confirme que o endereço que ele mostra já começa por `https://n8n.yourcompany.com`.

O que dá errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O endereço dos webhooks mostra `localhost:5678`	`WEBHOOK_URL` em falta, ou o contêiner não foi recriado.	Corrija a variável e execute `docker compose up -d` outra vez.
O editor abre mas diz que perdeu a ligação	O proxy não deixa passar as conexões em tempo real.	Acrescente `proxy_http_version 1.1` e os cabeçalhos `Upgrade` e `Connection`.
502 Bad Gateway	O proxy não chega ao n8n: contêiner parado, porta errada.	Veja `docker compose ps` e confirme `127.0.0.1:5678` no proxy.
O certificado não é emitido	O registro DNS ainda não aponta para o VPS, ou a porta 80 está fechada.	Confirme o DNS e a firewall: **portas e firewall**.
Aviso de «muitos redirecionamentos»	O Cloudflare em modo errado à frente do proxy.	Veja **ligar o SSL no Cloudflare sem partir o site**.

Um erro de digitação em `WEBHOOK_URL` parte todos os webhooks.
Se mudar de domínio, os endereços que já deu a serviços externos deixam de servir. Depois de qualquer alteração, volte a copiar o endereço do nó Webhook para onde o usa.

Use um subdomínio só para o n8n.
Fica fácil de mudar de servidor (basta mudar o registro A) e não se mistura com o site da empresa.

PRECISA DE AJUDA?

O domínio ainda não aponta para o VPS? Mostramos-lhe o que tem de estar no DNS.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Instalar o n8n com Docker Compose num VPS →
- HTTPS para um contêiner: certificado e domínio →
- Nginx como proxy reverso à frente de um contêiner →

Registros DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-2820 · v2026.10.10 · Gerado a 14/11/2026 22:19