MozOut

Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar a Evolution API com Docker Compose num VPS

Evolution API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-3018	v2026.10.10	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3018

Instalar a Evolution API com Docker Compose num VPS

Evolution API Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Instala-se a Evolution API num VPS com **Docker Compose**: um arquivo descreve os serviços (a API, o banco de dados e, em muitos guias, o Redis), um segundo arquivo salva as configurações e um comando levanta tudo. O que este artigo não faz é copiar o arquivo compose, porque ele muda com as versões. O arquivo certo está na **documentação oficial do projeto**, e é de lá que o deve tirar.

Antes de começar

Precisa de	Por quê
Um VPS com acesso root	A Evolution API não roda em hospedagem compartilhada, que não tem Docker. Veja **os primeiros passos com o VPS**.
Um sistema com boa documentação	O Ubuntu 22.04 LTS é o mais documentado. Veja **qual o sistema a escolher**.
Docker e Docker Compose	Se ainda não os tem, comece por **instalar o Docker e o Docker Compose**.
Um domínio ou subdomínio	Para pôr HTTPS à frente da API. Pode ser feito depois, mas não deixe a API aberta entretanto.

Passo a passo

1. **Ligue-se ao VPS por SSH** e crie uma pasta só para este projeto, por exemplo `evolution`. Tudo o que se segue fica lá dentro, o que facilita os backups.

2. **Obtenha o arquivo compose na documentação oficial** da Evolution API, e o arquivo de configurações de exemplo que o acompanha. Confirme que o exemplo corresponde à versão da imagem que vai usar.

3 **Gere a chave da API.** A chave `AUTHENTICATION_API_KEY` protege todos os pedidos. Gere-a aleatória, por exemplo com `openssl rand -hex 32`, e escreva-a no arquivo de configurações. Nunca a publique.

4 **Escolha o banco de dados.** PostgreSQL ou MySQL, segundo a documentação. Ponha uma senha forte e diferente da chave da API. Se o arquivo de exemplo inclui o Redis, deixe-o.

5 **Confirme os volumes.** O compose tem de guardar as instâncias e o banco de dados em volumes. Sem isso, um reinício apaga as sessões e tem de ler os códigos QR todos outra vez.

6 **Levante os serviços** com `docker compose up -d`, na pasta do projeto.

7 **Veja se arrancaram.** `docker compose ps` mostra os serviços e `docker compose logs -f` segue os registros. Procure erros de conexão ao banco de dados ou de configurações em falta.

! **Não deixe a API exposta sem proteção.**
Enquanto não tiver HTTPS nem firewall, a única barreira é a chave. O Docker publica as portas mexendo ele próprio nas regras de rede, e por isso uma firewall comum pode não as esconder. Leia **proteger a Evolution API**.

Quando algo dá errado

Sintoma	Onde olhar
O serviço da API reinicia sem parar	Os registros: banco de dados inacessível, configuração em falta ou senha diferente entre os arquivos.
O banco de dados não inicia	Espaço em disco e permissões do volume. Veja **Docker a encher o disco**.
Não chega à API de fora	A porta e a firewall. Veja **portas e firewall num VPS**.
Perde tudo ao reiniciar	Falta o volume persistente. Corrija o compose antes de ligar qualquer número.

Não use `docker compose down -v` para «limpar». A opção `-v` apaga os volumes, e com eles o banco de dados e as sessões. Para parar os serviços sem perder dados basta `docker compose down`.

RECOMENDADO

Ainda não tem o servidor? Escolha um VPS com acesso root.

Ver servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- **Instalar o Docker e o Docker Compose** →
- **Compose com banco de dados** →
- **Servidores VPS** →

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-3018 · v2026.10.10 · Gerado a 14/11/2026 22:19