Gerado a 14/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o fail2ban num VPS para travar quem tenta adivinhar a senha do SSH

Segurança e acesso

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-4188	v2026.10.10	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4188

Instalar o fail2ban num VPS para travar quem tenta adivinhar a senha do SSH

Segurança e acesso Criado em **10 de outubro de 2026** 2 min de leitura



Um servidor com SSH aberto recebe, **dia e noite, tentativas automáticas de senha** vindas de todo o mundo. O **fail2ban** lê os registros, vê os endereços que falham vezes demais e bloqueia-os durante um tempo. Não substitui a chave SSH, mas limpa o ruído e trava quem insiste. Os comandos são seus, num servidor seu: o suporte não os instala nem repara (ver **até onde vai o nosso suporte**).

Instalar

1. **Debian e Ubuntu:** `sudo apt update` e `sudo apt install fail2ban`.
2. **AlmaLinux e Rocky:** o pacote vem de um repositório extra: `sudo dnf install epel-release` e depois `sudo dnf install fail2ban`.
3. **Ative o serviço e faça-o iniciar com o servidor:** `sudo systemctl enable --now fail2ban`.

Configurar sem estragar

Não edite o arquivo `/etc/fail2ban/jail.conf`: uma atualização do pacote pode substituí-lo. Crie o seu, `/etc/fail2ban/jail.local`, só com o que quer mudar:

```
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 O.SEU.ENDERECO
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5

[sshd]
enabled = true
```

Linha	O que faz
ignoreip	Endereços que nunca são bloqueados. Ponha aí o seu, para não se bloquear a si. Separe-os por espaços.
maxretry	Quantas falhas, dentro do tempo de findtime, antes de bloquear. Os valores deste exemplo (5, 10 minutos, 1 hora) são só um ponto de partida.
findtime	A janela em que as falhas são contadas.
bantime	Durante quanto tempo o endereço fica bloqueado.
port	Se o seu SSH usa outra porta, acrescente em [sshd] a linha `port = 2222`, com o número da sua.

1. **Reinicie para aplicar:** `sudo systemctl restart fail2ban`. Pode testar a configuração antes com `sudo fail2ban-client -t`.

2. **Veja o estado geral:** `sudo fail2ban-client status` lista as "jails" ativas, que devem incluir a `sshd`.

3. **Veja quem está bloqueado:** `sudo fail2ban-client status sshd`.

4. **Desbloqueie um endereço** (o seu, se se enganou várias vezes): `sudo fail2ban-client set sshd unbanip O.ENDERECO`.

Pode bloquear-se a si.
Falhar a senha cinco vezes seguidas é o suficiente. Por isso o `ignoreip` e uma chave SSH que funcione. Se acontecer, entre por outra rede (dados móveis, por exemplo) e desbloqueie, ou use o console do painel: ver **perdi o acesso SSH ao servidor**, que tem este caso como a terceira causa.

Se o registro do SSH não existe,
o fail2ban não tem o que ler. Em sistemas mais recentes, que guardam os registros no journal, acrescente `backend = systemd` na seção `[sshd]`. Onde os registros ficam está em **os registros num VPS Linux**. A firewall faz o resto do trabalho com o fail2ban: ver **configurar a firewall ufw**.

PRECISA DE AJUDA?

O fail2ban bloqueou-o e não consegue entrar? Diga-nos o endereço do VPS e de onde se liga.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Configurar a firewall ufw sem ficar de fora
- Criar uma chave SSH e entrar sem senha
- Perdi o acesso SSH ao servidor
- Manter o VPS seguro: as seis coisas que contam

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-4188 · v2026.10.10 · Gerado a 14/11/2026 22:21