

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como publicar um site no Windows Server com o IIS

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-BR-KB-4314

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4314>

Como publicar um site no Windows Server com o IIS

VPS e Servidores Criado em 10 de outubro de 2026 Atualizado em 18 de outubro de 2026 4 min de leitura



No Windows Server, o servidor web é o **IIS** (Internet Information Services). Instala-se como uma função do servidor, cria-se um *site* que aponta para uma pasta com os arquivos, associa-se-lhe um nome (o domínio) e uma porta, e abre-se a porta 80 na firewall do Windows. Este artigo é para um VPS Windows Server onde você tem o acesso de administrador (**ligar a um VPS Windows por Área de Trabalho Remota**); o que corre lá dentro é seu, e o nosso suporte não instala nem repara o IIS (**até onde vai o nosso suporte**).

➔ Passo a passo

- 1 Instale a função.** No Gerenciador do Servidor (*Server Manager*), *Manage, Add Roles and Features*, e marque *Web Server (IIS)*. Ou, numa janela do PowerShell como administrador: `Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`. A seguir, o endereço do servidor no navegador, dentro do próprio servidor, deve mostrar a página de boas-vindas do IIS.
- 2 Ponha o site numa pasta.** Por exemplo `C:\sites\seudominio.tld` com um `index.html` de ensaio. Evite a pasta `C:\inetpub\wwwroot` para sites verdadeiros.
- 3 Abra o Gerenciador do IIS** (*Internet Information Services (IIS) Manager*, ou `inetmgr` na caixa Executar). Em *Sites*, botão direito, *Add Website*.
- 4 Preencha o site:** o *Site name*, o *Physical path* (a pasta), e o *Binding*: tipo *http*, o IP (ou "All Unassigned"), a porta *80* e o *Host name* com o seu domínio. O nome é o que permite vários sites no mesmo IP.
- 5 Resolva o conflito com o site padrão.** O *Default Web Site* também escuta na 80 sem nome. Pare-o (botão direito, *Manage Website, Stop*) ou dê-lhe outro nome ou porta, para que não responda no lugar do seu.

6 Dê leitura à identidade do site. Cada site roda num *application pool* cuja identidade é `IIS AppPool\NomeDoPool`. A pasta tem de a deixar ler; por exemplo, numa linha de comandos de administrador: `icacls "C:\sites\seudominio.tld" /grant "IIS AppPool\seudominio.tld:(OI)(CI)RX"`.

7 Abra a porta na firewall do Windows. No *Windows Defender Firewall with Advanced Security*, confirme que as regras de entrada do tráfego web (HTTP, porta 80, e HTTPS, porta 443) estão ativas. Depois aponte o domínio ao IP do VPS (**apontar um domínio para o seu VPS**).

? HTTPS no IIS

Importe o certificado no Windows, e no site vá a *Bindings, Add*, tipo *https*, porta 443, escolha o certificado e marque *Require Server Name Indication* se tem mais de um site no IP. Para certificados gratuitos há clientes ACME para Windows, de terceiros e de código aberto; são seus, e a renovação também. Falhas típicas: **sem cadeado no site**.

? Os erros que vai ver

O que aparece	Causa habitual
403.14 Forbidden	A pasta não tem uma página padrão (por exemplo <code>index.html</code>) e a listagem da pasta está desligada. Crie o arquivo, ou acrescente-o em <i>Default Document</i> .
401 / 403.3 (permissões)	A identidade do pool não consegue ler a pasta. Volte ao passo das permissões.
500.19	Erro de configuração: um <code>web.config</code> com sintaxe errada, ou uma regra que precisa de um módulo não instalado (por exemplo o URL Rewrite).
503 Service Unavailable	O <i>application pool</i> está parado ou falha ao iniciar. Veja-o em <i>Application Pools</i> e inicie-o; o visualizador de eventos diz por quê.
O site abre dentro do servidor e não de fora	A firewall do Windows, o endereço do domínio ou o <i>Binding</i> . Veja portas e firewall .

! Windows Server exposto à internet leva ataques todos os dias. Mantenha o Windows Update ligado, uma senha forte no administrador e o acesso remoto restrito: **tornar a Área de Trabalho Remota mais segura**. Se o seu site precisa de PHP, bancos de dados ou outras tecnologias, confirme se o Windows é mesmo o que quer: **Linux ou Windows**.

💡 Os registros do IIS ficam, por padrão, em `C:\inetpub\logs\LogFiles`, e os erros do sistema no Visualizador de Eventos (*Event Viewer*). Quando algo falha, é aí que está a razão. Os backups de um VPS não vêm incluídos por padrão: **copiar um VPS**.

PRECISA DE AJUDA?

Perdeu o acesso ao servidor Windows? A console do painel entra sem passar pela rede: diga-nos o nome do serviço.

[Abrir um pedido de suporte →](#)**VEJA TAMBÉM**[Ligar a um VPS Windows por Ambiente de Trabalho Remoto](#)[Tornar o Ambiente de Trabalho Remoto mais seguro](#)[Linux ou Windows: o que precisa o seu site](#)[Planos de servidor VPS](#)**mozout****MozOut Brasil**


RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS) 943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC) 2025/667953/07

SEDE 72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-4314 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 13:28