

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O IP real do visitante atrás do Cloudflare: registros, aplicações e bloqueios por IP

Velocidade, Cache e CDN

CÓDIGO

RLX-BR-KB-6396

VERSÃO

v2026.10.16

PAÍS · IDIOMA


Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6396>



Para quem gerencia o site, programa nele ou tem um VPS. Com o site em laranja no Cloudflare, quem liga ao servidor é a Cloudflare, não o visitante. Se nada traduzir isso, os registros de acesso, os formulários, os plugins de segurança e os bloqueios por IP vêem endereços da Cloudflare em vez do endereço real. O endereço verdadeiro vem num cabeçalho, **CF-Connecting-IP** (e também no X-Forwarded-For). O trabalho é fazer com que o servidor ou a aplicação o leia, mas só quando o pedido vem mesmo da Cloudflare.

Onde se nota

Sintoma	Por quê
Comentários, encomendas ou tentativas de entrada aparecem com poucos endereços, sempre os mesmos	A aplicação guarda o endereço de quem liga, e quem liga é a Cloudflare.
Um bloqueio por IP no .htaccess não trava o visitante	A regra compara com o endereço que o servidor vê. Se esse endereço é o da Cloudflare, nunca coincide: bloquear um endereço IP .
Um plugin de segurança bloqueia muita gente de uma vez	Bloqueou um endereço da Cloudflare, e atrás desse endereço há muitos visitantes.
O país do visitante sai errado ou sai sempre o mesmo	A geolocalização está usando o endereço da Cloudflare em vez do do visitante.
Os registros já mostram endereços variados e reais	O servidor já traduz o cabeçalho. Não há nada a fazer além de confirmar com o teste abaixo.

Ver o que o seu site vê, e corrigir

1

Crie um arquivo de teste temporário na pasta do site, por exemplo `ip-teste.php`, com o código abaixo.

2

Abra-o no navegador e compare as duas linhas com o seu IP público (**como saber o seu IP público**). Se o REMOTE_ADDR já é o seu, o servidor traduz o cabeçalho e as aplicações vêem o endereço certo. Se o REMOTE_ADDR é outro e o CF-Connecting-IP é o seu, falta a tradução.

3

Apague o arquivo logo a seguir. Arquivos de diagnóstico esquecidos no site são uma porta aberta.

4

Numa hospedagem compartilhada, a tradução faz-se no servidor e não está nas suas mãos: se o teste mostra o endereço da Cloudflare, diga-nos o domínio. Entretanto, nos plugins de segurança e de formulários procure a opção que escolhe de onde se lê o endereço do visitante, e escolha o cabeçalho da Cloudflare só se o site estiver mesmo atrás dela.

5

Num VPS ou servidor dedicado, a tradução faz-se no servidor web, com a lista oficial de endereços da Cloudflare (cloudflare.com/ips): no Apache com o mod_remoteip, no Nginx com o módulo real_ip, no LiteSpeed com a opção de usar o IP do cliente que vem no cabeçalho. Os exemplos estão logo depois do código de teste.

6

Para bloquear um visitante enquanto o site está em laranja, bloqueie-o no Cloudflare, nas regras de acesso por IP, onde o endereço real é conhecido.

O arquivo de teste (PHP):

```
<?php  
echo 'REMOTE_ADDR: ' . htmlspecialchars($_SERVER['REMOTE_ADDR']) . '<br>';  
echo 'CF-Connecting-IP: ' . htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP']) ?? '-  
';
```

Num VPS, o essencial da configuração (troque a indicação entre < > por cada faixa da lista oficial, uma linha por faixa):

```
# Apache (mod_remoteip)  
RemoteIPHeader CF-Connecting-IP  
RemoteIPTrustedProxy <uma faixa da lista cloudflare.com/ips>  
  
# Nginx (uma linha set_real_ip_from por faixa)  
real_ip_header CF-Connecting-IP;  
set_real_ip_from <uma faixa da lista cloudflare.com/ips>;
```

Nunca aceite o cabeçalho vindo de qualquer lado. Qualquer pessoa pode enviar um CF-Connecting-IP ou um X-Forwarded-For inventado diretamente ao servidor. Se a aplicação o aceitar sem confirmar que o pedido veio de um endereço da Cloudflare, quem ataca escolhe o IP que quiser e passa por cima de bloqueios e limites. É por isso que as configurações de VPS levam a lista dos endereços em que se confia.

Ao pedir ajuda com bloqueios ou com registros, diga logo que usa o Cloudflare.

Se foi a firewall do servidor a bloquear alguém, o endereço a desbloquear é o do visitante, não o da Cloudflare: **porque é que o seu IP é bloqueado pela firewall.**

Não sabe se o seu site vê o endereço real? Diga-nos o domínio e o que o arquivo de teste mostrou.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Cloudflare: o que é, o que muda, e o que fica na mesma

Bloquear um endereço IP de visitar o seu site

Como saber o seu endereço IP público (e porque o pedimos)

Ler as páginas Errors e Raw Access do cPanel quando uma página falha

Porque é que o seu IP é bloqueado no firewall (e como evitar)

Estatísticas de visitas: onde estão e o que significam



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado