Gerado a 21/10/2026 13:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um ataque DDoS a partir do seu servidor: encontrar o tráfego de saída e pará-lo

Segurança

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-6888	v2026.10.21	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6888

Um ataque DDoS a partir do seu servidor: encontrar o tráfego de saída e pará-lo

Segurança Criado em **21 de outubro de 2026** 4 min de leitura



Este artigo é para quem tem um VPS ou um servidor dedicado, com acesso root. **A resposta curta:** o aviso diz que do IP do seu servidor saiu uma enxurrada de pacotes ou de links contra outro endereço. O nosso fornecedor de rede vê esse tráfego na rede e manda-nos o aviso, com um prazo curto, muitas vezes de um dia. Há três causas habituais: um **bot** instalado no servidor, um **serviço aberto** à internet usado para reflexão (o seu servidor responde a pedidos falsificados e as respostas caem em cima da vítima), ou um **programa seu** descontrolado. Enquanto o tráfego continua, o servidor pode ser desligado e o IP bloqueado, por isso o primeiro passo é cortar a saída.

O que vê, e o que costuma ser

O que vê	O que costuma ser
Muito tráfego para um só destino, a partir de um processo que não reconhece	Um bot a cumprir ordens: **actividade de botnet no seu servidor**.
Respostas UDP a sair das portas 53, 389, 111, 123 ou 11211	Reflexão: um serviço aberto (DNS, CLDAP, Portmapper, NTP, Memcached). Veja **o resolver DNS aberto** e **CLDAP, Portmapper e outros serviços UDP**.
Pedidos HTTP em massa para um site, a partir de um script ou de uma ferramenta de testes	Um teste de carga ou um script com defeito. Testar um site que não é seu, sem autorização, é um ataque.
Links a muitos destinos diferentes, sempre na mesma porta	Varrimento, não DDoS: **o seu VPS está varrendo outras redes**.

Encontrar o tráfego e pará-lo

1. **Veja para onde vai o tráfego.** O `iftop` e o `nethogs` podem não estar instalados. O nome da interface (aqui `eth0`) pode ser outro: veja-o com `ip -br link`. `apt install iftop nethogs # Debian/Ubuntu`
   `dnf install iftop nethogs # AlmaLinux/Rocky, com o EPEL`
   `iftop -n -i eth0`
   `nethogs eth0`

2. **Veja que processo envia.** `ss -s`
   `ss -tunap | grep -v 127.0.0.1 | head -50`
   `lsof -i -n -P | grep -i udp`
   `top` Um processo com muita CPU e muitos links para o mesmo destino é o candidato.

3. **Se for reflexão, veja que serviço responde para fora.** `ss -ulpn`
   `rpcinfo -p` Um serviço que não usa pode ser desligado já, por exemplo o Portmapper: `systemctl disable --now rpcbind rpcbind.socket` Antes, confirme que nada legítimo o usa (o NFS, por exemplo, precisa dele).

4. **Corte a saída para o alvo.** Na firewall do servidor, que só o cliente pode mudar: `ufw deny out to IP_DO_ALVO`
   `# ou, com nftables e uma tabela inet filter com a cadeia output:`
   `nft add rule inet filter output ip daddr IP_DO_ALVO drop`

5. **Pare a origem.** Se é um bot, guarde uma cópia e termine o processo, como em **cortar uma botnet**. Se é um serviço, feche-o ou limite-o à sua rede. Se é um programa seu, pare-o e corrija-o.

6. **Confirme que parou.** Volte ao `iftop` durante alguns minutos: o tráfego de saída deve voltar ao que é normal para o seu servidor.

7. **Feche a porta e responda-nos.** Descubra como o bot entrou (**o meu VPS foi invadido?**), atualize o sistema (**atualizações automáticas**), configure a **firewall** e envie o relatório: **responder a um aviso de abuso**.

! **Bloquear o alvo esconde o sintoma, não resolve a causa.**
Um bot recebe um alvo novo e o aviso seguinte chega com outro destino. E se o tráfego continua depois do prazo, o servidor é desligado para proteger a rede, sem apagar dados: **porque o servidor foi desligado ou bloqueado**. Num servidor invadido, o mais seguro é reinstalar e repor uma cópia limpa.

Se o ataque é CONTRA o seu servidor, o artigo é outro:
Ataque DDoS ou apenas um pico de visitas. E o que fica do nosso lado e do seu está em **o que fazemos pela segurança**.

PRECISA DE AJUDA?

Recebeu um aviso de DDoS e não encontra o tráfego? Responda no mesmo pedido de suporte com a saída dos comandos acima.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Um aviso de abuso sobre o seu servidor: o que significa, o prazo e o que precisamos de si
- Actividade de botnet ou de comando e controlo no seu servidor: cortá-la e limpar
- CLDAP, Portmapper e outros serviços UDP abertos à internet: ataques de reflexão e como fechá-los
- Um resolver DNS aberto no seu VPS: porque é usado em ataques e como desligar a recursão
- Responder a um aviso de abuso: a causa, o que removeu e como não se vai repetir
- Ataque DDoS ou apenas um pico de visitas: como distinguir, e o que fazer

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-6888 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 13:31