

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2460

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2460>

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

PHP e Programação

Criado em 10 de outubro de 2026

3 min de leitura



Em **Cron Jobs**, no cPanel, o comando é o caminho completo do PHP, um espaço, e o caminho completo do script: `/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUAConta/scripts/tarefa.php`. Duas coisas dão cabo da maioria das tarefas que “não correm”: **caminhos relativos** e o **PHP errado**. Para o que é o cron em si, veja **tarefas agendadas**.

➞ Montar a tarefa

- 1** **Guarde o script fora da pasta pública**, por exemplo numa pasta `scripts` ao lado de `public_html`. Um script de tarefas dentro do site pode ser chamado por qualquer pessoa pelo navegador.
- 2** **Escolha o PHP**. O caminho tem a forma `/opt/alt/php82/usr/bin/php`, trocando 82 pela versão do projecto (sem o ponto). Não escreva só `php`: o cron pode usar outra versão que não a da sua pasta.
- 3** No cPanel, secção **Advanced**, abra **Cron Jobs**. Escolha a frequência e cole o comando completo.
- 4** **Guarde o resultado num ficheiro**. Acrescente no fim `>> /home/SUAConta/scripts/tarefa.log 2>&1`. Sem isto, o cPanel envia a saída por e-mail ou perde-a.
- 5** Espere pela primeira execução e **abra o ficheiro de registo**. Se estiver vazio e o script devia escrever algo, a tarefa não correu.

Uma linha completa fica assim:

```
/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUAConta/scripts/tarefa.php >> /home/SUAConta/scripts/tarefa.log 2>&1
```

? O que muda entre o navegador e o cron

No navegador	No cron
Há um pedido web: <code>\$_SERVER</code> , <code>\$_GET</code> e os cabeçalhos existem.	Não há pedido nenhum. Essas variáveis vêm vazias ou nem existem.
A pasta de trabalho é a do script.	A pasta de trabalho é outra. Use <code>__DIR__</code> nos caminhos de <code>require</code> e de ficheiros.
Há um tempo máximo por pedido.	Na linha de comandos o limite de tempo costuma ser maior, mas a memória e os limites da conta continuam a valer.
A configuração é a da pasta.	A configuração é a do PHP de linha de comandos dessa versão. Um valor posto só no <code>.user.ini</code> da pasta do site pode não valer aqui.



A hora é a do servidor

, fuso Africa/Maputo (UTC+02:00). Uma tarefa “às 8” corre às 8 nessa hora, que pode não ser a sua. Um `%` dentro do comando tem de se escrever `\%` ou o cron corta a linha: ponha a lógica com datas dentro do script.



Não faça uma tarefa por minuto “só para ver”.

Cada execução gasta processos e memória da conta (veja **os limites**). Escolha a frequência que o trabalho pede e meça o tempo que o script leva.



Teste primeiro à mão.

No **Terminal** corra a mesma linha, sem o cron. Se der erro aí, dá erro no cron. Se o script chamar o WordPress, veja **trocar o WP-Cron por uma tarefa a sério**.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

A tarefa foi criada, o ficheiro de registo diz um erro e não percebe qual? Envie-nos a linha do cron e o texto do registo.

 **Abrir um pedido de suporte** →

🔗 VEJA TAMBÉM

Tarefas agendadas: para que servem e como criar uma




[Trocar o WP-Cron por uma tarefa agendada a sério](#)[O Terminal do cPanel](#)[Cópias automáticas da sua aplicação: cron e mysqldump](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.comHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste
documento

RLX-MZ-KB-2460 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 18:35