Mozout

Gerado a 15/11/2026 03:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Actualizar e fazer cópias de segurança da Evolution API

Evolution API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3072	v2026.10.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3072

Actualizar e fazer cópias de segurança da Evolution API

Evolution API · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



A regra é simples: **cópia primeiro, actualização depois, e uma versão de cada vez**. A Evolution API depende de uma biblioteca não oficial que acompanha as mudanças do WhatsApp, por isso as versões novas aparecem a um ritmo que não controla. O que controla é o momento em que actualiza e o que tem guardado se correr mal.

O que tem de ser copiado

O quê	Porquê
A base de dados (PostgreSQL ou MySQL)	Guarda as instâncias e os dados. É a cópia que mais conta. Veja **cópias com mysqldump e pg_dump**.
Os volumes das instâncias	As sessões que o ficheiro compose manda guardar. Sem eles, a cópia da base de dados pode não chegar para voltar ligado.
O ficheiro de definições	Tem a chave da API e as senhas. Sem ele não recria o serviço. Guarde-o num sítio privado, fora do servidor.
O ficheiro compose	Diz que versão corria e como estava montado.

Uma cópia que está no mesmo servidor serve contra um erro seu, não contra a perda do servidor. Leve-a para fora. Para as opções, veja **cópias de um VPS: instantâneos ou ficheiros**.

Actualizar, passo a passo

1. **Faça a cópia** da base de dados, dos volumes e dos ficheiros, e confirme que a consegue abrir.

2. **Leia as notas da versão** no repositório do projecto. Procure mudanças que quebrem a configuração, definições renomeadas e avisos sobre a base de dados.

3. **Mude a versão da imagem** no compose para a que escolheu. Prefira uma versão concreta a seguir a «mais recente».

4. **Descarregue e recrie:** `docker compose pull` e depois `docker compose up -d`.

5. **Leia os registos** com `docker compose logs -f`. A API tem de arrancar sem erros e as instâncias têm de voltar ligadas.

6. **Teste a sério:** envie uma mensagem e receba outra pelo webhook, antes de dar a actualização por boa.

Voltar atrás nem sempre é só trocar a versão.
Se a versão nova alterou a base de dados, a antiga pode já não a perceber. Por isso a cópia é anterior à actualização: restaurar essa cópia e voltar à versão anterior é o recuo seguro. Para o princípio geral, veja **actualizar uma aplicação Docker sem perder dados**.

Quando actualizar

1. **Quando há um problema que a nova versão resolve**, como uma instância presa em «connecting». Veja **as causas habituais**.

2. **Quando há uma correcção de segurança.**

3. **Fora do horário de uso.** A actualização interrompe o serviço durante algum tempo, e as mensagens que chegam nesse intervalo podem perder-se.

Cada vez que a actualização funcionar, anote a versão e a data. Na próxima vez que algo falhar, saber qual foi a última boa poupa horas. E teste a restauração uma vez, num servidor de ensaio, antes de precisar dela de verdade. A manutenção é sua, como diz a **Política de Suporte**.

RECOMENDADO
Precisa de espaço para as cópias e para um servidor de ensaio? Veja os VPS.
Ver servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- Cópias com mysqldump e pg_dump
- Actualizar uma aplicação Docker sem perder dados
- Cópias de um VPS

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3072 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 03:31