Gerado a 15/11/2026 01:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Trocar o WP-Cron pelo cron do servidor

Tarefas cron

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-1994	v2026.09.27	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/1994

Trocar o WP-Cron pelo cron do servidor

Tarefas cron · Criado em **27 de setembro de 2026** · 4 min de leitura



O WordPress tem um agendador próprio, o WP-Cron, que trata das publicações marcadas, das verificações de actualização, do esvaziamento do lixo e dos e-mails que os *plugins* mandam. O nome engana: **não é um cron**. É um ficheiro que só corre quando alguém visita o site.

Isso dá dois problemas opostos, e um deles é seu. O que fazer está explicado em geral em **tarefas agendadas (cron)**; aqui está o passo a passo do lado do WordPress.

O seu site	O que acontece
Poucas visitas por dia	As tarefas ficam à espera. A publicação marcada para as 9 da manhã sai às 3 da tarde, quando alguém entrar. Depois disparam todas de uma vez, em cima desse visitante, que fica a olhar para uma página parada.
Muitas visitas por dia	O contrário: o agendador é consultado vezes de mais, e cada consulta arranca o WordPress inteiro. É trabalho repetido a competir com os visitantes reais.

A troca, em dois passos que não se separam

Desligar sem criar a tarefa é pior do que não mexer.
Se acrescentar a linha ao `wp-config.php` e se esquecer do resto, as publicações marcadas deixam de sair, os e-mails da loja deixam de ser enviados, e nada dá erro. Faça as duas coisas na mesma sessão, ou nenhuma.

1. **Desligue o agendador interno.** No `wp-config.php`, por cima da linha que diz para parar de editar, acrescente `define( 'DISABLE_WP_CRON', true );`.

2. **Crie a tarefa no cPanel.** Na secção **Avançado**, abra **Tarefas Agendadas** (Cron Jobs). Se não vê o ícone, escreva *cron* na caixa de procura do painel.

3. **Escolha a frequência.** De cinco em cinco minutos chega para praticamente tudo. Na lista de frequências comuns isso é `*/5 * * * *`.

4. **Escreva o comando**, escolhendo uma das duas formas da tabela abaixo.

5. **Pôs o seu endereço no campo de notificação**, no topo da página, durante os primeiros dias. Quer receber o que a tarefa imprimir, para saber que corre.

As duas formas de escrever o comando

Forma	O comando e quando se usa
Pelo PHP, directamente	`/usr/local/bin/php -q /home/CONTA/public_html/wp-cron.php`. Troque `CONTA` pelo nome da sua conta, e o caminho pelo da pasta do site. É a forma mais rápida e não passa pela web. O `/usr/local/bin/php` usa a versão de PHP escolhida para a sua conta.
Pela web, com o `curl`	`/usr/bin/curl -s "https://yourcompany.com/wp-cron.php?doing_wp_cron" >/dev/null 2>&1`. É a forma que os *plugins* costumam documentar, e a única que funciona quando o site não está na conta onde cria a tarefa.

Se a aplicação lhe der uma linha pronta, use a dela.
Vale sempre mais do que a nossa: quem escreveu o *plugin* sabe o que ele precisa.

Se protegeu o site com senha, a forma do `curl` não serve.
Com **Privacidade de Directório** ligada no `wp-admin`, ou com o site inteiro protegido, o pedido leva com uma recusa e a tarefa nunca corre. Use a forma do PHP, que não passa pelo servidor web.

Confirmar que ficou a funcionar

Esta parte não se salta. Uma tarefa silenciosa que nunca funcionou é igualzinha a uma que funciona.

1. Marque uma publicação para daqui a dez minutos e vá ver se saiu à hora, sem ter aberto o site.

2. Instale um *plugin* de gestão de tarefas do WordPress. Mostra a lista das tarefas agendadas, a hora a que cada uma corre e quais estão atrasadas. É a maneira mais clara de ver que o novo cron está a alimentar o WordPress.

3 Nos primeiros dias, leia o e-mail que a tarefa manda. Depois de confiar nela, cale-a acrescentando `>/dev/null 2>&1` ao fim do comando.

Erros que se repetem

O que fez	Porque não funciona
Marcou de minuto a minuto	São 1440 arranques por dia a competir com os visitantes, e se uma volta demorar mais de um minuto elas empilham-se umas sobre as outras. Porque isso pesa está em **o admin-ajax a consumir tudo** e em **tarefas agendadas (cron)**.
Caminho relativo no comando	O cron não começa na pasta do site. Os caminhos têm de ser completos, desde o `/home/`.
Versão de PHP diferente	Se apontar directamente ao binário de uma versão e o site correr noutra, faltam extensões e a tarefa falha com erros estranhos.
Desligou e não criou nada	O caso mais comum de todos. As tarefas simplesmente deixam de correr, sem uma linha de erro em lado nenhum.
Site em multisite	Cada site da rede tem o seu agendador. Uma só chamada não chega: a forma do `curl` tem de ser repetida para o endereço de cada site.

A hora do servidor pode não ser a sua, e isso muda tudo o que agendar: **a que horas está o servidor**.

PRECISA DE AJUDA?

Tem o comando escrito e a tarefa não corre? Mande-nos a linha e o domínio.

Abrir um pedido →

VEJA TAMBÉM

- **Hospedagem WordPress** →
- **Planos de hospedagem** →
- **Política de Suporte** →

Mozout

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-PT-KB-1994 · v2026.09.27 · Gerado a 15/11/2026 01:43

Versão online deste documento