

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Limitar pedidos no nginx: abrandar robôs e tentativas de adivinhar senhas

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-PT-KB-5124

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA


Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5124>



A resposta curta: o nginx tem um limitador de pedidos incorporado. Define-se uma «zona» que conta pedidos por endereço e uma regra numa localização, e quem passa do ritmo recebe um erro em vez de uma resposta. É a defesa mais barata contra robôs que martelam o `wp-login.php` ou uma API. Precisa de um VPS com **acesso root** e o nginx a servir o seu site.

O nginx e a configuração são seus: o nosso suporte não os escreve nem repara (veja **Até onde vai o nosso suporte**). Se ainda não tem o nginx montado, comece por **Instalar o nginx no Ubuntu**.

As duas peças

1

A zona, num ficheiro dentro de `/etc/nginx/conf.d/` (fica no contexto «http», fora de qualquer site):

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login:10m rate=5r/m;
```

2

A regra, dentro do bloco do seu site, na localização que quer proteger:

```
location = /wp-login.php {  
    limit_req zone=login burst=5 nodelay;  
    limit_req_status 429;  
    # o resto da configuração que já tem aqui  
}
```

3

Teste e aplique: `sudo nginx -t` confirma que a sintaxe está certa, e `sudo systemctl reload nginx` aplica sem cortar ligações.

Parte	Quer dizer
<code>zone=login:10m</code>	O nome da zona e a memória para a sua contabilidade: dez megabytes dão para muitos endereços.
<code>rate=5r/m</code>	Cinco pedidos por minuto, por endereço. Pode ser <code>r/s</code> para segundos.
<code>burst=5</code>	Deixa passar até cinco pedidos a mais de uma vez, antes de começar a recusar. Evita castigar uma pessoa que carrega a página e volta atrás.
<code>noodelay</code>	Os pedidos dentro do burst passam já, em vez de serem atrasados.
<code>limit_req_status 429</code>	O erro devolvido: 429, «demasiados pedidos». Sem isto é 503, que parece uma avaria.

Atrás do Cloudflare, o endereço que o nginx vê é o do Cloudflare, não o do visitante: o limite passava a valer para toda a gente ao mesmo tempo. Diga ao nginx qual é o endereço verdadeiro com o módulo `realip` (as linhas `set_real_ip_from` e `real_ip_header CF-Connecting-IP`). Veja **O Cloudflare: o que é e o que muda**.

Vários utilizadores podem partilhar o mesmo endereço (uma rede móvel, um escritório). Um limite apertado demais bloqueia pessoas a sério. Comece largo, veja o registo e aperte aos poucos.

O limitador abranda, não impede: um robô paciente continua a tentar. Para banir quem insiste, junte-lhe o **fail2ban**. E para proteger o login do WordPress em si, veja **Proteger o login do WordPress**.

Montou o limite e o seu site responde 429 a toda a gente? Abra um pedido com o bloco do nginx e uma linha do registo de acessos.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Instalar o nginx no Ubuntu e servir o seu site

Instalar o fail2ban num VPS contra tentativas de senha no SSH

Proteger o login do WordPress: três passos por ordem de efeito

Bloquear um endereço IP de visitar o seu site



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado